




Дилерский Центр Альфа-Гарант
УАЗ
Адрес: 614025, г. Пермь, ул. Героев
Хасана, 105Б
Телефон: +7(3422)70-03-45
E-mail: info@garant-alfa.ru
Сайт: www.uaz-perm.ru

Ваш менеджер:
Чалая Елена Сергеевна
Телефон: +7(912)5972810
E-mail: e.mihaylova@garant-
alfa.ru



УАЗ Двойная кабина с бортом 5 мест (390945) 4x4 (112,2 л.с.)

Год выпуска: 2023

VIN:

Цвет:

Обивка салона: Ткань

Цена:

1 800 000,00 руб.

Итого:

1 800 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2355 (по тенту) мм	Длина	4847 мм
Ширина	1990(по платформе)/2170 (по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2550 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1435/1635 кг	Полная масса	3070 кг
Снаряженная масса	1995 кг	Тип кузова	Бортовой
Количество дверей	3		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	115 км/ч	Объем топливного бака	50 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	12,4 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики

Грузоподъёмность		1075 кг	
Двигатель			
Двигатель	ЗМЗ - 40911	Диаметр цилиндра	95,5 мм
Количество цилиндров	4	Максимальный крутящий момент	198 Нм
Мощность (кВт)	82,5 кВт	Мощность двигателя	112,2 л.с.
Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин	Обороты максимальной мощности	4250 об/мин
Объём двигателя	2693 см3	Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	Бензиновый	Диаметр цилиндра и ход поршня	95,5 x 94 мм
Экологический стандарт	ЕВРО-0		
Трансмиссия и управление			
Диаметр разворота		Кол-во передач	5
Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР
Тип КПП	Механика	Количество передач	5
Подвеска и тормоза			
Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная
Задняя подвеска	зависимая, рессорная	Задние тормоза	с барабанными механизмами
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Наружный радиус поворота		7 м	

Стандартная комплектация

Базовое шасси

- Двигатель ЗМЗ-40911 с ЭСУД СОАТЭ
- Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой
- Платформа металлическая с тентом
- Кабина 5-ти местная 3-х дверная с 3-х местным сиденьем по ходу движения
- Регулятор тормозных сил
- Контроллер с калибровками под ЕВРО-0 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП
- Локеры на передних колесах
- Тормоза передние дисковые, задние барабанные
- Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП
- Брызговики задних колес
- Полноразмерное запасное колесо
- Диски штампованные 16" ЕТ 40. Шины 225/75R16
- Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
- Стабилизатор передней подвески
- Система выпуска экологического класса 0
- КПП 5 ст. ВАIC
- Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- Раздаточная коробка УАЗ (серийная) двухступенчатая с датчиком скорости

Безопасность

- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей

- Инструкционные и предупреждающие таблички

Экстерьер

- Передний бампер с накладками
- Световозвращатели на задних бамперах
- Колпаки на ступицах передних колес
- Обечайка номерного знака

Комфорт

- Блок реле и предохранителей (единый)
- Мягкая обивка салона и кабины
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Мягкая обивка передних дверей
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Ящик для мелких вещей
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Единая комбинация приборов
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра

Дополнительная информация

Срок поставки: до 60 дней

Дополнительное оборудование:

Автономный отопитель салона (сухой фен)

Набор автомобилиста

Антикоррозийная обработка кузова и рамы

Директор _____ Баранов А.С.

