

ООО «ТЕХПОСТАВКА 10»

344091, ОБЛ. РОСТОВСКАЯ, Г. Ростов-на-Дону, УЛ. МАЛИНОВСКОГО, ВЛД. 3,
ОФИС 115
ИНН 6168113051 КПП 616801001
ОГРН 1206100039980

Дата: 01.02.2023

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**КМУ КАМАЗ 65115-3094-48 (Евро-5) + SOOSAN SCS866LS верх.упр. + бур
400мм.+ борт сталь 6.6м.**



Стоимость с учетом НДС 20% - 12 800 000 руб.

Год выпуска: 2023

Срок поставки: под заказ в марте в г. Пермь

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 3 рабочих дня

Технические характеристики

| | |
|---|-------------------------|
| Страна производства | РФ |
| Базовое шасси | Камаз 65115-48 |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Материал бортовой платформы | Сталь |
| Тип кузова | Бортовой с КМУ |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
| Спальное место | Наличие |
| Модель двигателя | КАМАЗ 667.511-300 (Е-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Коробка передач | 1310ТО (ZF9) |
| Число передач КП | 9 |
| Модель КМУ | Soosan SCS866LS Top |
| Тип КМУ | Тросовая |
| Грузовой момент | 19 т/м |
| Максимальная высота подъёма, м | 21,8 |
| Максимальная рабочая высота, м | 22,6 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 650 |
| Грузоподъемность на мин. Вылете, кг | 7600 |
| Макс. вылет стрелы, м | 19,6 |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Угол вращения | 360 |
| Передние Аутригеры | Гидравлические |
| Задние Аутригеры | Наличие |
| Макс. вылет аутригеров, м | 6 |
| Объём масляного бака, л | 170 |
| Дополнительное оборудование | Бур 400мм. |
| Максимальная глубина бурения, м | 4,5 |
| Диаметр бурения, м | 0,4 |
| Мах крутящий момент гидровращателя (Нм) | 6050 |
| Масса гидровращателя, кг | 110 |

| Таблица грузоподъёмности | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Грузоподъёмность, кг | 7600 | 4300 | 2350 | 1500 | 1100 | 870 | 650 |
| Вылет стрелы, м | 2.0 | 4.5 | 7.5 | 10.6 | 13.6 | 16.6 | 19.6 |

Генеральный директор



Ларин Э.Ю.